

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Pasta

GLET MASA U PASTI ZA ZID I DRVO



COD. 9400006

TAMSTUCCO PASTA - V.2024-09-24

OPIS

TAMSTUCCO je kit na vodenoj bazi koji se upotrebljava za ravnanje unutarnjih površina, bilo zidanih ili drvenih. Proizvod se može upotrijebiti za popuniti pukotine i ulegnuća i u debljem sloju. TAMSTUCCO se lako brusi, osigurava dobru prionjljivost bojama i dobro prijanja na podlogu.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:

- Nove ili stare vapnene žbuke
- Betonske podloge
- Gipsane podloge i gips ploče.
- Stare boje i obloge organsko mineralne prirode, ako imaju dovoljnu upojnu moć.
- Unutarnje drvene podloge prije nanošenja pokrivnih boja.

TAMSTUCCO je temeljni proizvod, i mora uvijek biti zaštićen sa završnim slojem boje.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: vinilni kopolimer u vodenoj emulziji

- Izgled: bijeli prah
- Specifična težina:
- Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.) za brušenje poslije 3-4 sata, bojanje poslije 6 sati.

Bojenje: sa svim bojama na vodenoj bazi.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka:

- Osigurati da je podloga stara najmanje 28 dana
- Površina treba biti kompaktna. Ukoliko nije, tretirati je odgovarajućim proizvodima.
- Otkloniti pranjem ili četkanjem svu prljavštinu

-Ukoliko ima tragova stare boje, otkloniti sve slojeve koji ne prijanjaju; u potpunosti otkloniti sve debele slojeve boje na bazi tempera i vapna vlažeći površinu i stružući je, ili koristeći vodeni mlaz.

-Nanijeti TAMSTUCCO sa gleterom, zaglađujući ga kako bi se postigla glatka površina, ili koristiti špahtlu da bi zapunili pukotine i šupljine, te nastaviti nanošenjem impregnacije, birajući na bazi tipa završnog premaza.

Drvene površine:

-Lagano izbrusiti kako bi se uklonilo dignuto iverje.

-Otkloniti svu staru boju koja se guli i ohrapaviti sve obojene dijelove.

-Otkloniti sve smole sa NITRO razrjeđivačem.

-Zagladiti sa TAMSTUCCO

-Izbrusiti.

-Nastaviti nanošenjem impregnacije, birajući na bazi tipa završnog premaza.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C

Vlažnost podloge: <10%

-Alat: špahtla ili gleter

-Proizvod spreman za uporabu.

-Nakon upotrebe alat očistiti vodom.

-Prosječna potrošnja: znatno varira u zavisnosti od tipa podloge. Nanašanjem sloja u debljini od 500-600 mikrona postiže se učinak od 1 m²/kg .

Kako bi se utvrdila stvarna potrošnja potrebno je provesti preliminarni test na tretiranoj površini.

NIJANSIRANJE

- - - - -

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.