

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall Stucco

STUC EN PATE POUR NIVELAGES DE FAIBLE EPAISSEUR POUR MUR A L'INTERIEUR



9100019

WALL STUCCO - V.2024-11-05

DESCRIPTION

WALL STUCCO est un stuc en pâte à base aqueuse, indiqué pour le nivelage direct de surfaces à l'intérieur, nouvelles ou vieilles, comme enduits, béton ou bois.

Prêt à l'emploi, de simple utilisation. Son application s'effectue par couches légères superposées.

Texture crémeuse, facile à appliquer à l'aide d'une spatule, WALL STUCCO permet de rendre uniformes de grandes surfaces à faibles consommations. Indiqué également pour niveler des lézardes pas trop profondes ou des dépressions.

WALL STUCCO assure un bon ancrage aux peintures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: A
 - Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 3, Classe 2
 - Liant: Copolymère vinyl-versatile à émulsion aqueuse
 - Masse volumique selon UNI 8910: $1,66 \pm 0,04$ kg/l
 - Aspect: pâte blanche tixotrophique
 - Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): poncer après 8 heures; attendre 12 heures avant de peindre.
- RECOUVRABLE: avec toutes les peintures à l'eau.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, uniformes, absorbants et compacts.
- Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.
- Supports en bois à l'intérieur, avant d'appliquer un système de vernissage de couverture.

WALL STUCCO est un produit de fond et doit être toujours couvert avec un système de finition.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

Surfaces en enduit:

- Sur des surfaces présentant farinage, en présence de faibles épaisseurs de anciennes peintures à la détrempe ou peintures détériorées, appliquer le produit de fixation micronisé sans solvant ATOMO 8840001.
- Appliquer WALL STUCCO avec la taloche, par nivelages successifs, afin d'obtenir une surface lisse ou avec une spatule pour colmater lézardes et dépressions d'importance modérée.
- Procéder par l'application du fixatif, en le choisissant selon le type de peinture utilisé pour le système de finition.

Surfaces en bois:

Ponçage, raclage des exsudats de résine. Appliquer WALL STUCCO. Procéder au système de peinture.

APPLICATIONS

- Conditions de l'environnement et du support:

Température de l'environnement: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Humidité relative de l'environnement: <75%.

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Outils: spatule ou taloche.

- Produit prêt à l'emploi.

- Nombre de couches: 1-2

- Nettoyage du matériel: à l'eau, immédiatement après usage.

- Rendement indicatif: 4-6 m²/kg par couche. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Ce produit est compatible avec les pâtes colorantes du système teintométrique, pourvu qu'il s'agisse de couleurs claires.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Stuc léger pour murs et bois

Applications, sur des fonds déjà préparés, de stuc STUCCOFACILE cod. 9560019, à base de copolymère vinyl-versatile à émulsion aqueuse, pour

niveler, à l'extérieur et à l'intérieur, les murs ou les surfaces en bois.
Fourniture et pose du matériel € par m2.