

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall Stucco

MORT U VIDU PASTE ZA TANKO PRESVLAČENJE UNUTARNJIH ZIDOVA



9100019

WALL STUCCO - V.2024-11-05

OPIS WALL STUCCO predstavlja mort u vidu paste na vodenoj osnovi. Odličan je za izravno presvlačenje unutarnjih novih i starih površina od žbuke, betona i drva. Spreman je za uporabu i jednostavno se koristi. Nanosi se u više tankih slojeva. Jako je kremast i lako se nanosi špachtlom. Uz malu potrošnju WALL STUCCO mogu se ujednačavati velike površine. Prikladan je i za poravnavanje umjereno velikih pukotina i udubina. WALL STUCCO osigurava dobro vezivanje sa zidnim bojama.

TEHNIČKI PODACI

- Priroda vezivnog sredstva: vinilni kopolimer u vodenoj emulziji
- Otapalo: voda
- Zapreminska masa po UNI EN ISO 2811-1: $1,66 \pm 0,04$ kg/l
- Izgled: tiksotropna bijela pasta
- Sušenje (na 25 °C i 65% rel.vl.): može se brusiti poslije 8 sati; može se preko njega bojati poslije barem 12 sati.

PREMAZIVANJE BOJOM: svim bojama na vodenoj osnovi.

POGODNE PODLOGE

Dade se primjenjivati:

- preko nove i stare žbuke na bazi vodenih veziva.
- na betonske površine.
- na površine od gipsa i gips-kartona.
- na stare boje i na suhe, kompaktne, upojne i jake premaze organskog ili mineralnog porijekla.
- preko konglomerata u vidu raznih upojnih podloga.
- Na unutrašnje drvene podloge, prije nego što ih se pokrije općom pokrивnom bojom.

WALL STUCCO je temeljni premaz i preko njega se uvijek mora nanijeti završni finiš.

PRIPREMA PODLOGE

Zidne površine:

- Uvjerite se da se podloga dobro isušila i da je sazrela. Prema potrebi, postarajte se za još jedno nanošenje, ili za popravke odgovarajućim sredstvima.
- Ako na površinama ima plijesni, obradite ih deterdžentom COMBAT 222 šif. 4810222, te sredstvom za sanaciju COMBAT 333 šif. 4810333.
- Četkom ili pranjem uklonite eventualne mrlje od izolovanja i plohe sa starom oljuštenom bojom. U cijelosti uklonite eventualne izbočene nanose vapnene ili tempera boje.
- Četkom skinite naslage prašine, smoga i drugih tvari.
- Kod jako brašnjavih površina s istanjenim nanosima stare tempere ili propale boje, koristite mikronizirani fiksativ bez otapala ATOMO 8840001.
- Za postizanje glatke površine, nanosite WALL STUCCO gleterom u više ponovljenih poteza kao da "brijete". Radi popunjavanja umjerenih pukotina i udubina, služite se špahtlom.
- Pređite na nanošenje fiksativa. Odaberite ga prema vrsti boje koja će se davati u završnoj obradi.

Drvene površine:

- Blago obrusite staklenim papirom kako biste uklonili drveno vlakno koje viri van površine.
- Uklonite eventualne slojeve stare boje koja se ljušti, a svim već obojanim površinama dajte potrebnu hrapavost.
- Ako ima ostataka smole, uklonite je pomoću Nitro 5170076.
- Nanesite WALL STUCCO.
- Pređite na odabranu metodu bojanja.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoliša i podloge:

Okolna temperatura: min. +8 °C / max. +35 °C

Relativna vlažnost okoliša: <75%

Temperatura podloge: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: špahtla ili gleter.

- Proizvod je spreman za uporabu.

- Broj premaza: 1-2

- Alat se odmah po uporabi mora isprati vodom.

- Približna pokrivna moć: 4-6 m²/kg po sloju. Savjetujemo prethodnu probu na predmetnoj površini, kako bi se utvrdila stvarna potrošnja.

NIJANSIRANJE

Ovo sredstvo sukladno je kolorirajućim pastama iz kolorimetrijskog sustava u svijetlim tonalitetima.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati

kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRACUNU

Mort u vidu paste za tanko presvlačenje.

Primjena na unaprijed pripremljene površine morta na vodenoj osnovi WALL STUCCO šif. 9100019, na bazi vinilnog kopolimera u vodenoj emulziji, u vidu 1-2 tanka sloja radi poravnavanja nesavršenosti površina.