

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall Stucco

НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



9100019

WALL STUCCO - V.2024-11-05

ОПИСАНИЕ

WALL STUCCO – настенная пастообразная декоративная штукатурка на водной основе, идеально подходит для создания декоративного рельефа тончайшего слоя по различным новым и старым внутренним поверхностям.

Легко наносится, готова к использованию. Тонко рельефный кремовый состав материала позволяет создавать деликатные декоративные эффекты стен. WALL STUCCO создает на поверхности стен однородный по впитывающей способности слой, имеет небольшой расход. Материал маскирует и выравнивает небольшие неровности и обеспечивает наилучшее сцепление для последующих финишных слоев декоративных красок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основе связующего вещества: акриловые сополимеры в водном эмульсии.

- Растворитель: вода

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,66 \pm 0,04$ кг/л

- Вид: Белая паста тиксотропная.

- Высыхание (при + 25 °C и 65% влажности U.R.): можно обработать наждачной бумагой через 8 часов, окрашивать через 12 часов; Окрашивание любыми красками на водной основе.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.

- Бетонные поверхности.

- Поверхность из гипса, гипсокартона, панелей и обычных перегородок.

- Поверхности со старой краской минеральной или

синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.

- Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью.
- На внутренние поверхности из дерева перед окрашиванием.
- WALL STUCCO это основа и всегда должен быть покрыт отделочной системой

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настенные покрытия:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным против плесени раствором COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 закрепляющий код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски, старое осыпающиеся известковое покрытие, отслаивающиеся краски или плохо прилегающие слои.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, грязи и смога.
- На осыпающиеся поверхности, при наличии остаточных слоёв старой краски, нанести микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- Наносится WALL STUCCO кельмой, тонким слоем, добиваясь гладкости поверхности или шпателем для заполнения неровностей.
- Продолжить нанесение фиксатора, в зависимости от типа используемой для отделки краски.

Поверхности из дерева:

- Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.
- Очистите поверхность от слоев старой не плотно прилегающей краски.
- Удалите смолы с поверхности, используя Dil. Nitro 5170076.
- Нанесите WALL STUCCO.
- Продолжайте работу нанесением краски.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная

влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: шпатель или кельма.

- Продукт готов к использованию.

- Число слоев 1-2

- После окончания работы промыть инструменты водой

- Расход: 4-6 м.кв./кг на один слой.

Рекомендуется провести предварительные пробы расхода материала на отдельном участке.

КОЛЕРОВКА

Продукт совместим с красящими пастами колеровочной системы в светлых тонах.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакоиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ

Наносится на внутренние поверхности, заранее подготовленные. Пастообразная штукатурка WALL STUCCO код . 9100019 на базе виниловых смол в водной эмульсии, наносится 1-2 тонкими слоями.