

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall Stucco

TMEL V PASTE NA JEMNÉ ZAROVNÁVANIE NA STENY V INTERIÉRI



9100019

WALL STUCCO - V.2024-11-05

POPIS

WALL STUCCO je pastózny tmel na vodnej báze, ideálny na priame zarovnávanie povrchov v interiéri, nových i starých, ako sú omietky, betón a drevo.

Pripravený na použitie, jednoduché používanie. Nanášanie sa robí jemnými, na seba nanášanými vrstvami.

Silná krémová konzistencia, jednoduché a plynulé rozotieranie špachtľou produktu WALL STUCCO umožňuje zarovnať aj veľké povrchy pri nízkej spotrebe. Určený tiež na zarovnávanie miernych puklín a preliačín.

WALL STUCCO zabezpečuje správne prilnutie farieb.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: vinylový kopolymér vo vodnej emulzii
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,66 \pm 0,04$ kg/l
- Vzhľad: biela tixotropická pasta
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): možnosť brúsiť po 8 hodinách; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu aspoň po 12 hodinách. NANESENIE ĎALŠÍCH NÁTEROV: všetky vodou riediteľné farby.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Podklady z dreva v interiéri, pred systémom krycieho natierania.

WALL STUCCO je základový produkt a musí byť vždy prekrytý systémom záverečnej úpravy.

PRÍPRAVA PODKLADU

Stenové povrchy:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkveti a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Na veľmi rozpadnuté povrchy, s prítomnosťou tenkej vrstvy starých farieb alebo zničených náterov, používať mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Aplikovať WALL STUCCO hladidlom, prostredníctvom za sebou nasledujúcich zarovnaní, aby sa dosiahla hladkosť povrchu, alebo špachtľou na vyplnenie menších puklín a preliačín.
- Naniesť fixačný prostriedok, zvolený na základe typu použitej farby pre systém záverečnej úpravy.

Povrchy z dreva:

- Mierne prebrúsiť brúsny papierom, aby ste odstránili odstávajúce drevené vlákna.
- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a zdrsniť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou riedidla Nitro 5170076.
- Aplikovať WALL STUCCO.
- Pokračovať so systémom maľovania.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: špachtľa alebo hladidlo.

- Produkt pripravený na použitie.

- Počet vrstiev: 1-2

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

- Približná výdatnosť: 4-6 m²/kg na vrstvu. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je zlučiteľný s farbiacimi hmotami Tónovacieho systému, ak ide o svetlé odtiene.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do

vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Tmel v paste na jemné zarovnávanie.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy v interiéri, vodového tmelu WALL STUCCO kód 9100019, na báze vinylového kopolyméru vo vodnej emulzii, v 1-2 jemných vrstvách na zarovnanie nedokonalostí povrchov